

**EXTROL GARDEX 4T
SAE 30**

EXTROL GARDEX 4T SAE 30 je kvalitetno monogradno motorno ulje mineralne osnove namijenjeno za podmazivanje četvorotaktnih benzinskih i dizel motora. Prvenstveno je namijenjeno za podmazivanje motora kosilica, trimera, motokultivatora, mašina za čišćenje snijega, generatora i drugih malih četvorotaktnih motora baštenskih mašina.

EXTROL GARDEX 4T SAE 30 pruža optimalno podmazivanje sklopova i zaštitu od korozije u vlažnim uslovima, te održava čistoću motora.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

API SJ/CF,
MIL-L-46152D

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina	g/cm ³	0,890	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	11.5	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	100	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	5.8	ASTM D 2896
Tačka paljenja	°C	235	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-27	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL GARDEX 4T SAE 30 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 0.6 i 1 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 23.5.2017 15:40

