

Ulja za motor, transmisiju i hidrauliku traktora ISO L-E/C/H

EXTROL AGREX STOU SAE 10W-30

EXTROL AGREX STOU SAE 10W-30 je visokokvalitetno STOU (Super Tractor Oil Universal) višenamjensko ulje namijenjeno za podmazivanje motora, transmisije, hidraulike, te hlađenje i podmazivanje mokrih kočnica modernih traktora i ostale poljoprivredne mehanizacije vodećih svjetskih proizvođača (John Deere, Massey Ferguson, Ford, Fiat, IMT i dr.)

EXTROL AGREX STOU SAE 10W-30 sprječava nastajanje taloga i lakova kod svih radnih temperatura. Osigurava odlično podmazivanje, zaštitu od habanja, pouzdan rad motora i mjenjača u svim uslovima eksploatacije. Odlične performanse hidraulike na visokim i niskim temperaturama. Vrhunsko podmazivanje mokrih kočnica što omogućava bezbjedno kočenje bez buke i vibracije.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

API CG-4,
 ACEA E3,
 MB 227.1,
 John Deere J27,
 Ford New Holland M2C159B/C,
 Massey Ferguson: CMS M1139/1144/1145,
 FNH 82009201/2/3,
 ZF TE ML 06A/06B/06C,
 Sperry Vickers M2950S/ I280-S,
 UTTO: John Deere J20C, CNH MAT 3525/3526, Ford M2C134D/86B/C,
 API GL-4,
 Allison C4,
 Catterpillar TO-2

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,880	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	10,5-11	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	140	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	220	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-35	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL AGREX STOU SAE 10W-30 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 4 L, 10 L i u metalnim bačvama od 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 6.6.2017 12:50