

Aluminijum kompleksna maziva mast ISO L-X

EXTROL AL COMPLEX 2 EP

EXTROL AL COMPLEX 2 EP je aluminijum kompleksna maziva mast proizvedena od mineralnog baznog ulja i posebno odabranog paketa aditiva.

EXTROL AL COMPLEX 2 EP obezbjeđuje odlična EP svojstva, antihabajuće i antikorozijske karakteristike, dobru hemijsku stabilnost, otpornost na visoku temperaturu, postojanost na vodu i vlagu, dobru pumpatibilnost i stabilnost u automatskim centralnim sistemima.

EXTROL AL COMPLEX 2 EP namijenjena za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva i svih drugih mašinskih elemenata u industriji keramike, cementa, stakla kao i za sve upotrebe gdje se zahtjeva mast sa odličnom mazivošću u uslovima povišenih temperatura, opterećenja te izraženom uticaju vlage i vode.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO L-XCDIB 2

DIN 51 502:KP 2N-30

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metod ispitivanja
NLGI gradacija	-	2	DIN 51818
Boja	-	Smeđa	Vizuelno
Penetracija	mm/10	280	ASTM D 217
Tačka kapanja	°C	250	ASTM D 566
Korozija	-	1a	ASTM D 4048
Temperatura primjene	°C	-30 do 150	-

Pakovanje i isporuka:

EXTROL AL COMPLEX 2 EP se isporučuje u ambalaži od 20 kg i u metalnim bačvama od 185 kg.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.