

Tečnost za rashladne sisteme vozila

EXTROL ANTIFRIZ EURO 100

EXTROL ANTIFRIZ EURO 100 je koncentrovana tečnost na bazi etilen glikola i HOAT (Hybrid Organic Acid technology) aditiva namijenjena za zaštitu rashladnog sistema motora od mržnjenja zimi na niskim, te pregrijavanja ljeti na visokim temperaturama. Pruža zaštitu dijelova rashladnog sistema motornih vozila izrađenih od aluminijuma i obojenih melala od rđe, korozije i kavitacije u vremenskom periodu do 3 godine.

EXTROL ANTIFRIZ EURO 100 ne sadrži nitrate, amine i fosfate što ga čini ekološki prihvatljivim proizvodom. Obavezno se miješa sa destilovanom vodom prema upustvu i omjeru datom na ambalaži.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

VW TL 774-C (VW Code G 11)(Audi, VW, Seat, Škoda, Porsche)
 DBL 7700.20 (325.0),
 MTU MTL 5048,
 BMW N 600 69.0,
 MAN 324-NF,
 Opel/GM B 040 0240,
 ASTM D 3306,
 ASTM D 4985,
 SAE J1034,
 BS 6580

Fizičko-hemijeske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	1,112	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 20°C	mm ² /s	26	ASTM D 445
Rezervna alkalnost	ml 0.1 mol HCl	13,8	ASTM D 1121
pH vrijednost Vol. (1:1)	-	8,5	ASTM D 1287
Tačka ključanja	°C	181	ASTM D 1120
Tačka mržnjenja Vol. (1:1)	°C	-37	ASTM D 1177

Pakovanje i isporuka:

EXTROL ANTIFRIZ EURO 100 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 kg (ECO-PAK), 1 L, 4 L, 10 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 27.3.2018 11:56