

Tečnost za rashladne sisteme vozila

EXTROL ANTIFRIZ PREMIUM 100

EXTROL ANTIFRIZ PREMIUM 100 je koncentrovana tečnost na bazi etilen glikola i OAT (Organic Acid Technology) aditiva namijenjena za zaštitu rashladnog sistema motora od mržnjenja zimi na niskim, te pregrijavanja ljeti na visokim temperaturama. Primjenjuje se kao rashladni fluid u vozilima novije generacije Volkswagena, Mercedesa, GM-a, kao i komercijalnim vozilima SCANIA, MAN, VOLVO, te drugim vozilima čiji rashladni sistem sadrži aluminijum kao osnovni konstrukcioni materijal. Proizvod ne sadrži nitrata, amine i fosfate što ga čini ekološki prihvatljivim proizvodom.

EXTROL ANTIFRIZ PREMIUM 100 pruža maksimalnu zaštitu svim konstrukcionim materijalima rashladnog sistema motornih vozila od mržnjenja, pregrijavanja, hrđe, korozije i kavitacije u vremenskom periodu od 5 godine. Obavezno se miješa sa destilovanom vodom prema upustvu i omjeru datom na ambalaži.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

VW TL 774-D/F (VW Code G12/ G12+)(VW, Audi, Seat, Škoda, Porsche),
 DBL 7700.30 (MB 325.3),
 MTU MTL 5048,
 MAN 324 SNF,
 DAF MAT 74002
 FORD WSS-M97B44-D,
 Opel GM 6277M/B040 1065,
 ASTM D3306,
 ASTM D4985,
 BS 6580,
 SAE J1034

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	1,112	ASTM D 1298
Kinamatički viskozitet na 20°C	mm ² /s	24	ASTM D 445
Rezervna alkalnost	ml 0.1 mol HCl	8,1	ASTM D 1121
pH vrijednost Vol.(1:1)	-	7,9	ASTM D 1287
Tačka ključanja	°C	165	ASTM D 1120
Tačka mržnjenja Vol. (1:1)	°C	-37	ASTM D 1177

Pakovanje i isporuka:

EXTROL ANTIFRIZ PREMIUM 100 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 kg (ECO-PAK), 1 L, 4 L, 10 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 27.12.2017 15:07