

Ulja za automatske mjenjače ISO L-HA

EXTROL ATF DEXRON II D

EXTROL ATF DEXRON II D je transmisiono ulje mineralne osnove namijenjeno za podmazivanje automatskih mjenjača, pretvarača obrtnog momenta i servo upravljača motornih vozila i druge mehanizacije, gdje se preporučuje ulje kvalitetnog nivoa GM DEXRON II D.

EXTROL ATF DEXRON II D odlikuje se visokom oksidacionom i termičkom stabilnošću, odličnim antihabajućim i antikorozijskim karakteristikama. Kao i dobrom tečljivošću na niskim temperaturama.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

GM DEXRON II D,
 ZF TE-ML 09B/14A,
 Allison C-4,
 Caterpillar TO-2,
 MB 236.2,
 Ford ESP –M2C166-H/ESP-M2C138-CJ

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,872	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	7,5	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	175	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	190	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-45	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL ATF II D se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 L, 4 L i 10 L i metalnim bačvama od 60 L i 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 8.11.2017 15:27

