

Ulja za automatske mjenjače ISO L-HA

EXTROL ATF DEXRON III G

EXTROL ATF DEXRON III G je polusintetičko transmisiono ulje namijenjeno za podmazivanje automatskih mjenjača, servo upravljača, kao i specijalnih hidruličnih sistema motornih vozila i druge mehanizacije gdje se preporučuje ulje kvalitetnog nivoa GM DEXRON III G.

EXTROL ATF DEXRON III G odlikuje se visokom oksidacionom i termičkom stabilnošću, odličnim antihabajućim i antikorozionim karakteristikama, kompatibilnošću sa brtvenim materijalima, produženim intervalom zamjene i dobrom tečljivošću na niskim temperaturama.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

GM DEXRON III G,
 ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C,
 Allison C-4,
 MB 236.9,
 Ford MERCON,
 Voith 55.6335.
 MAN 339 Z1/V1,
 Volvo STD 1273.40/1273.41

Fizičko-hemiske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metod ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,861	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	7,3	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	180	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	202	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-45	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL ATF III G se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 L, 4 L, 10 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 8.11.2017 15:23