

## Ulja za automatske mjenjače ISO L-HA

### EXTROL ATF SUFFIX A

EXTROL ATF SUFFIX A je transmisiono ulje mineralne osnove namijenjeno za podmazivanje automatskih mjenjača i pretvarača obrtnog momenta motornih vozila i druge mehanizacije gdje se preporučuje ulje kvalitetnog nivoa GM DEXRON type A Suffix A.

EXTROL ATF SUFFIX A odlikuje se dobrim antihabajućim i antikorozijskim karakteristikama, te dobrom tečljivošću na niskim temperaturama.

#### Nivo kvaliteta (specifikacije):

GM DEXRON Type A Suffix A (TASA)

#### Fizičko-hemijske osobine:

| Osobine                         | Jedinica           | Vrijednost | Metoda ispitivanja |
|---------------------------------|--------------------|------------|--------------------|
| Gustina na 15°C                 | g/cm <sup>3</sup>  | 0,875      | ASTM D 1298        |
| Kinematički viskozitet na 100°C | mm <sup>2</sup> /s | 7,5        | ASTM D 445         |
| Indeks viskoziteta              | -                  | 175        | ASTM D 2270        |
| Tačka paljenja                  | °C                 | 200        | ASTM D 92          |
| Tačka tečenja                   | °C                 | -40        | ASTM D 97          |

#### Pakovanje i isporuka:

EXTROL ATF SUFFIX A se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1L, 4 L i 10 L i u metalnim bačvama od 205 L.

#### Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 8.11.2017 15:18

