

## Ulja za automatske mjenjače ISO L-HA

### EXTROL ATF SYNT III H

EXTROL ATF SYNT III H je vrhunsko sintetičko transmisiono ulje najnovije generacije koje je namijenjeno za podmazivanje automatskih mjenjača, servo upravljača, kao i specijalnih hidrauličnih sistema motornih vozila i druge mehanizacije. Ulje je posebno razvijeno prema najstrožijim zahtjevima ZF i Voith transmisije (ZF Ecomat, ZF Ecolife i Voith Diwa).

EXTROL ATF SYNT III H odlikuje se:

- izvanrednom oksidacionom i termičkom stabilnošću
- odličnim antihabajućim i antikorozijskim karakteristikama
- odličnim frikcionim svojstvima
- stabilnom viskoznosti na visokim temperaturama i odličnom tečljivošću na niskim temperaturama
- produženim intervalom zamjene.

**Nivo kvaliteta (specifikacije):**

GM DEXRON III H,  
 MB 236.9,  
 MAN 339 Type V2/Z3/ Z12,  
 ZF TE-ML 14C/20C,  
 Volvo 97341,  
 Voith H55.6335.XX

#### Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,845	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm <sup>2</sup> /s	7,4	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	164	ASTM D 2270
Tačka paljenja, min.	°C	190	ASTM D 92
Tačka tečenja, max.	°C	-48	ASTM D 97
Dinamička viskoznost (Brookfield, -40 °C) max.	mPas	15000	ASTM D 2983

#### Pakovanje i isporuka:

EXTROL ATF SYNT III H se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L.

#### Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.