

Kalcijum kompleksna maziva mast ISO L-X**EXTROL CA S COMPLEX 2 EP**

EXTROL CA S COMPLEX 2 EP je kalcijum sulfonatna kompleksna maziva mast proizvedena od mineralnog baznog ulja i posebno odabranog paketa aditiva.

EXTROL CA S COMPLEX 2 EP obezbeđuje odlična EP svojstva, dobro podnošenje visokih pritisaka, antihabajuće i antikorozione karakteristike, širok raspon temperature primjene od -20 °C do 185 °C, vrhunsku otpornost na ispirajuće djelovanje vode i vlage, izvanrednu adhezivnost na metalnim površinama, dobru pumpatibilnost u automatskim centralnim sistemima za razliku od konvencionalnih kalcijum kompleksnih masti.

EXTROL CA S COMPLEX 2 EP namijenjena za podmazivanje svih vrsta ležaja koji rade pod velikim opterećenjima i srednjim/niskim brojem obrtaja, izloženih visokim temperaturama, uticaju vode i korozivnih supstanci. Tipični primjeri primjene su u industriji proizvodnje peleta, željeza, čeličanama i fabrikama kontinualnog livenja i valjanja te u industriji papira, kao univarzalna mast za vlažne i suhe dijelove mlinova papira, kao i konstantno opterećene valjke i u teškoj industriji uopšte.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO L-XBFHB 2,
DIN 51 502:KP 2R-20

Fizičko-hemijeske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metod ispitivanja
NLGI gradacija	-	2	DIN 51818
Boja	-	Smeđa	Vizuelno
Penetracija	mm/10	280	ASTM D 217
Tačka kapanja	°C	250	ASTM D 566
Korozija	-	1a	ASTM D 4048
Temperatura primjene	°C	-20 do 185	-

Pakovanje i isporuka:

EXTROL CA S COMPLEX 2 EP se isporučuje u ambalaži od 20 kg i u metalnim bačvama od 185 kg.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvodač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 06.11.2017 12:50