

## Cirkulaciona ulja ISO L-HL

### CIRKOL E

CIRKOL E je kvalitetno mineralno ulje dobre oksidacione stabilnosti, koje sadrži aditive za zaštitu od rđe i korozije, uz dobro odvajanje vode i vazduha.

CIRKOL E se primjenjuje za podmazivanje uljnom maglom ili uljnom kupkom, ležajeva i vretena cirkulacionih sistema, alatnih mašina, brusilica i zupčastih prenosnika, koji nisu udarno ili teško opterećeni (gdje se ne zahtjevaju ulja sa izraženim EP osobinama).

#### Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO 6743/4 L-HL,  
ISO 6743/6 L-CKB,  
ISO 12925-1CKB

#### Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost							Metoda ispitivanja
Viskozna gradacija		68	100	150	220	320	460	680	-
Gustina na 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,880	0,882	0,883	0,885	0,889	0,900	0,905	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 40°C	mm <sup>2</sup> /s	68	100	150	220	320	460	680	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	98	97	95	93	90	90	90	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	218	225	230	240	245	250	255	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-21	-18	-18	-15	-12	-9	-6	ASTM D 97

#### Pakovanje i isporuka:

CIRKOL E se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 205 L.

#### Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.