

**EXTROL EURO STAR
 SAE 15W-40**

EXTROL EURO STAR SAE 15W-40 je multigradno SHPD (Super High Performance Diesel) motorno ulje, namijenjeno za podmazivanje dizel motora komercijalnih vozila koji ispunjavaju EURO 1 i EURO 2 zahtjeve emisije izduvnih gasova. Prvenstveno je namijenjeno za podmazivanje motora vozila koja rade pod veoma teškim uslovima eksploatacije.

EXTROL EURO STAR SAE 15W-40 uz produžene intervale zamjene ulja, osigurava čistoću i dug radni vijek motora.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ACEA E5,
 API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ,
 MB 228.3,
 Volvo VDS 2,
 MAN 3275,
 MTU Type 2,
 Cummins CES 20077/76

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,878	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	14,7	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	140	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	9.5	ASTM D 2896
Tačka paljenja	°C	230	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-30	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL EURO STAR SAE 15W-40 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i metalnim bačvama od 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 4.4.2017 13:32

