

## Ulja za hidrauliku i transmisiju ISO L-C/H

### EXTROL FLUID TCF

EXTROL FLUID TCF je univerzalno mineralno ulje namijenjeno za podmazivanje transmisije, zadnjih osovina i mokrih kočnica teške građevinske, rudarske i druge mehanizacije proizvođača Caterpillar i Allison ili za svu drugu opremu gdje se preporučuje ulje kvalitetnog nivoa Caterpillar TO-4 i Allison C4.

EXTROL FLUID TCF se posebno preporučuje za hidraulične sisteme na opremi teške mehanizacije, ne preporučuje se za podmazivanje motora.

EXTROL FLUID TCF odlikuje se dobrom oksidacionom i termičkom stabilnošću, niskim koeficijentom trenja, antihabajućim i antikorozijskim karakteristikama, kompatibilnošću sa brtvenim materijalima i obezbeđuje dug radni vijek opreme.

#### Nivo kvaliteta (specifikacije):

Caterpillar TO-4,  
 Allison C4 (SAE 10W, SAE 30),  
 ZF 03C (SAE 10W, SAE 30),  
 ZF 07F (SAE 30),  
 Komatsu KES 07.868.1,  
 API GL-4 (SAE 30, SAE 50),  
 API CF (SAE 30, SAE 50)

#### Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost			Metoda ispitivanja
		SAE 10W	SAE 30	SAE 50	
Viskozna gradacija		SAE 10W	SAE 30	SAE 50	
Gustina na 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,870	0.875	0.890	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm <sup>2</sup> /s	6,4	11.5	19	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	100	100	95	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	210	230	245	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-39	-31	-21	ASTM D 97

#### Pakovanje i isporuka:

EXTROL FLUID TCF se isporučuje u plastičnoj ambalaži 10 L i metalnim bačvama od 205 L.

#### Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 12.1.2018 12:41

