

## Mazive masti ISO L-X

### EXTROL GREASE 30 OG

**EXTROL GREASE 30 OG** je maziva mast proizvedena od baznog ulja i specijalnog ugušćivača koji omogućava izvanrednu otpornost prema visokim pritiscima i postojanost u veoma teškim uslovima rada.

**EXTROL GREASE 30 OG** je mast sa ekstremno jakim filmom koja obezbeđuje dugotrajno podmazivanje. Prvenstveno je namijenjena za podmazivanje otvorenih zupčastih prenosnika, lančanih prenosnika, zupčastih letvi, kliznih i potpornih valjaka, metalne užadi, primjenjuje se u lukama i brodogradilištima za podmazivanje dizalica i opreme za utovarjanje robe, takođe se može efikasno koristiti za podmazivanje šina željeznica u lukama.

**EXTROL GREASE 30 OG** se nanosi ručno sa špartlom ili četkom na zupčanik, na užad se može nanositi uz pomoć rukavica. Prije upotrebe površinu je potrebno očistiti od ostataka stare masti.

#### Nivo kvaliteta (specifikacije):

DIN 51502 OGP 2 K-25

#### Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
NLGI gradacija		2	DIN 51818
Penetracija	mm/10	285	ASTM 217
Tačka kapanja	°C	192	ASTM D 566
Korozija na bakar	-	Negativna	IP 112 B 5

#### Pakovanje i isporuka:

**EXTROL GREASE 30 OG** se isporučuje u ambalaži od 0.85 kg, 4 kg, 20 kg i u metalnim bačvama od 180 kg.

#### Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.