

Hidraulična ulja ISO L-HM

EXTROL HIDRAOL PREMIUM HLP

EXTROL HIDRAOL PREMIUM HLP je visokokvalitetno hidraulično ulje proizvedeno od hidroizomeriziranih baznih ulja (grupa II) i bezpepeljnog paketa aditiva (Zn free). Ulje se odlikuje: izuzetnom oksidacionom stabilnosti, odličnim antihabajućim svojstvima, izuzetnom filtrabilnosti, deemulzivnim karakteristikama, zaštitom od korozije, brzim izdvajanjem vazduha, neutralnošću prema standardnim zaptivkama, ekološki je prihvativivo, ne sadrži cink, oovo, hlor.

EXTROL HIDRAOL PREMIUM HLP primjenjuje se u osjetljivim hidrauličnim sistemima i instalacijama, kod kojih se zahtjeva efikasna filtrabilnost ulja u najtežim eksplotacionim uslovima sa produženim intervalima izmjene, kao i podmazivanje ležaja, zupčanika, zglobova u raznim cirkulacionim sistemima gdje se zahtjeva bezpepelno ulje.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO 11 158 HM,
 ISO 6743/4 HM,
 DIN 51 524/2 HLP,
 Denison HF-0, HF-1, HF-2,
 AFNOR NF E 48 603 HM,
 SS 155434,
 SEB 181222,
 U.S. Steel 126, 127,136,
 Cincinnati machine P-70.

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost			Metoda ispitivanja
Viskozna gradacija	-	32	46	68	-
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,870	0,880	0,885	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 40°C	mm ² /s	32	46	68	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	105	105	105	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	210	218	225	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-33	-29	-26	ASTM D 97
Cu korozija (24h na 100°C)	-	1a	1a	1a	ASTM 130

Pakovanje i isporuka:

EXTROL HIDRAOL PREMIUM HLP se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvodač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 13.1.2018 10:54



TEHNOSINT d.o.o.

PROIZVODNJA
MAZIVA

Episkopa Platona 30
78250 Laktaši, BiH

Tel: +387 51 533 062
Fax: +387 51 535 166
office@tehnosint.com