

Hidraulična ulja ISO L-HV

EXTROL HIDRAOL PREMIUM HVL

EXTROL HIDRAOL PREMIUM HVL je visokokvalitetno hidraulično ulje proizvedeno od kvalitetnih baznih ulja, improvera viskoznosti i bezpepnog paketa aditiva (Zn free). Ulje se odlikuje: izuzetnom oksidacionom i termičkom stabilnošću, odličnim antihabajućim svojstvima, izuzetnom filtrabilnošću, deemulzivnim karakteristikama,

EXTROL HIDRAOL PREMIUM HVL primjenjuje se u osjetljivim hidrauličnim sistemima i instalacijama s finim filterima, kod kojih se zahtijeva velika sigurnost i preciznost u radu, kao što su servo uređaji, programske alatne mašine, automatske proizvodne linije.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO 6743/4 L-HV,
 DIN 51 524/2/3 H-VLP,
 AFNOR NF E48-603,
 Dennison HF-0, HF-1, HF-2,
 Vickers I-286-S, M-2950-s,
 Cincinnati Mashine P-68, P-69, P-70

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost					Metoda ispitivanja
		15	22	32	46	68	
Viskozna gradacija		15	22	32	46	68	-
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,870	0,870	0,875	0,880	0,882	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 40°C	mm ² /s	15	22	32	46	68	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	150	150	150	150	150	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	150	170	180	210	218	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-44	-36	-35	-32	-28	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL HIDRAOL PREMIUM HVL se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 13.1.2018 12:07



TEHNOSINT d.o.o.

PROIZVODNJA
MAZIVA

Episkopa Platona 30
78250 Laktaši, BiH

Tel: +387 51 533 062
 Fax: +387 51 535 166
 office@tehnosint.com

www.tehnosint.com