

Hidraulična ulja ISO L-HV

EXTROL HIDRAOL PREMIUM HVLPD 46

EXTROL HIDRAOL PREMIUM HVLPD 46 je vrhinsko hidraulično ulje mineralne osnove proizvedeno od selektivno rafiniranih baznih ulja, improvera viskoznosti i paketa aditiva bez cinka, sa deterdžentno-disperzantnim svojstvima, koji mu daju odlična svojstva protiv habanja, termičku, oksidacionu, korozionu i hidrolitičku stabilnost. Deterdžentno-disperzantna svojstva sprečavaju stvaranje taloga i lakova na osjetljivim mjestima hidrauličnih sistema alatnih i drugih sistema, u uslovima visokih radnih temperatura. Izuzetno dobra svojstva filtrabilnosti ovog ulja omogućuju mu primjenu u hidrauličnim sistemima sa osjetljivim elektro hidrauličnim servo uređajima, koji su opremljeni sa finim filterima.

EXTROL HIDRAOL PREMIUM HVLPD 46 primjenjuje se u hidrauličnim sistemima alatnih i drugih mašina sa numeričkim upravljanjem, kod kojih je moguća kontaminacija vodom ili emulzijama za hlađenje i podmazivanje (SHPD).

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO 6743/4 L-HV,
DIN 51 524/3 HVLPD,
DBL 6721.

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Viskozna gradacija		46	-
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,880	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 40°C	mm ² /s	46	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	158	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	218	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-44	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL HIDRAOL PREMIUM HVLPD 46 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.