

## Hidraulična ulja ISO L-HM

### EXTROL HIDRAOL SUPER HD

EXTROL HIDRAOL SUPER HD je visokokvalitetno hidraulično ulje mineralne osnove, visoke oksidacione stabilnosti, koje sadrži aditive protiv oksidacije, korozije, habanja i pjenjenja sa izuzetnim deemulzionim karakteristikama i izdvajanjem zraka.

EXTROL HIDRAOL SUPER HD primjenjuje se kao hidraulični fluid za prenos snage i kretanja u svim tipovima hidrauličnih sistema pri normalnim radnim temperaturama kao i za podmazivanje pokretnih elemenata alatnih i drugih mašina, za podmazivanje hidrauličnih, krilnih, aksijalnih, klipnih i zupčastih pumpi, kao i drugih sklopova u raznim cirkulacionim sistemima.

#### Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO 6743/4 L-HM,  
 DIN 51 524/2(HLP),  
 AFNOR NF E48-603,  
 Dennison Filterability HF-0/HF-1/HF-2  
 Vickers I-286-S,  
 U.S. Steel 126/127

#### Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost								Metoda ispitivanja
		10	15	22	32	46	68	100	150	
Viskozna gradacija		10	15	22	32	46	68	100	150	-
Gustina na 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,860	0,870	0,870	0,875	0,880	0,880	0,883	0,885	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 40°C	mm <sup>2</sup> /s	10	15	22	32	46	68	100	150	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	100	100	100	100	100	97	96	95	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	150	160	180	190	220	228	235	230	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-36	-34	-32	-30	-30	-27	-25	-22	ASTM D 97

#### Pakovanje i isporuka:

EXTROL HIDRAOL SUPER HD se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 205 L, a po zahtjevu kupca i u drugim pakovanjima.

#### Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 13.1.2018 12:04



**TEHNOSINT** d.o.o.

PROIZVODNJA  
MAZIVA

Episkopa Platona 30  
78250 Laktaši, BiH

Tel: +387 51 533 062  
 Fax: +387 51 535 166  
 office@tehnosint.com