

Hidraulična ulja ISO L-HV

EXTROL HIDRAOL SUPER HVL

EXTROL HIDRAOL SUPER HVL je visokokvalitetno hidraulično ulje mineralne osnove, visokog indeksa viskoziteta i oksidacione stabilnosti, koje sadrži aditive protiv oksidacije, korozije, habanja i pjenjenja kao i impruvere viskoziteta.

EXTROL HIDRAOL SUPER HVL se u mobilnim hidrauličnim sistemima izloženim velikim temperaturnim promjenama, kod pokretnih dizalica, bagera, utovarivača, te alatnih mašina, uređaja i instalacija.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO 6743/4 L-HV,
 DIN 51 524/3 (H-VLP),
 AFNOR NF E 48-603,
 Dennison HF-0, HF-1, HF-2,
 Vickers I-286-S, M-2950-S,
 Cincinnati Mashine P-68, P-69, P-70

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost						Metoda ispitivanja
Viskozna gradacija		15	22	32	46	68	100	-
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,870	0,870	0,875	0,880	0,882	0,883	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 40°C	mm ² /s	15	22	32	46	68	100	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	150	150	150	145	140	135	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	150	170	180	210	218	225	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-42	-36	-33	-30	-27	-25	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL HIDRAOL SUPER HVL se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 205 L, a po zahtjevu kupca i u drugim pakovanjima.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 13.1.2018 12:26



TEHNOSINT d.o.o.

PROIZVODNJA
MAZIVA

Episkopa Platona 30
78250 Laktaši, BiH

Tel: +387 51 533 062
 Fax: +387 51 535 166
 office@tehnosint.com

www.tehnosint.com