

Ulja za zupčaste prenosnike ISO L-C

EXTROL HYPEX EP

SAE 80W-90

EXTROL HYPEX EP SAE 80W-90 je višenamjensko multigradno EP (Extreme Pressure) ulje namijenjeno za podmazivanje teško opterećenih mjenjača transmisije, diferencijala, pogonskih osovina i drugih sklopova putničkih i komercijalnih vozila. Prvenstveno je namijenjeno za mjenjače vozila kod kojih se traži upotreba ulja nivoa kvaliteta GL-5.

EXTROL HYPEX EP SAE 80W-90 pruža optimalne performanse i odličnu zaštitu od korozije, dobra niskotemperaturna svojstva, obezbjeđuje smanjeno trenje i habanje mjenjača.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

API GL-5,
ZF TE-ML 07A/08,
MIL-L-2105D

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,890	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	16.0	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	100	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	225	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-27	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL HYPEX EP SAE 80W-90 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1L, 4 L, 10 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.