

## Ulja za zupčaste prenosnike ISO L-C

**EXTROL HYPEX EP  
SAE 80W**

**EXTROL HYPEX EP SAE 80W** je višenamjensko monogradno EP (Extreme Pressure) ulje namijenjeno za podmazivanje teško opterećenih mjenjača transmisije, diferencijala, pogonskih osovina i drugih sklopova putničkih i komercijalnih vozila. Prvenstveno je namijenjeno za mjenjače vozila kod kojih se traži upotreba ulja nivoa kvaliteta GL-5.

**EXTROL HYPEX EP SAE 80W** pruža optimalne performanse i odličnu zaštitu od korozije, dobra niskotemperaturna svojstva, obezbjeđuje smanjeno trenje i habanje mjenjača.

**Nivo kvaliteta (specifikacije):**

API GL-5,  
ZF TE-ML 07A/08,  
MIL-L-2105D

**Fizičko-hemijske osobine:**

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,880	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm <sup>2</sup> /s	9.3	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	100	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	215	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-27	ASTM D 97

**Pakovanje i isporuka:**

**EXTROL HYPEX EP SAE 80W** se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1L, 4L, 10L i u metalnim bačvama od 60L i 205L.

**Skladištenje:**

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.