

## Ulja za zupčaste prenosnike ISO L-C

**EXTROL HYPEX EP  
SAE 85W-140**

EXTROL HYPEX EP SAE 85W-140 je višenamjensko multigradno EP (Extreme Pressure) ulje namijenjeno za podmazivanje teško opterećenih mjenjača transmisije, diferencijala, pogonskih osovina i drugih sklopova putničkih i komercijalnih vozila. Prvenstveno je namijenjeno za mjenjače vozila kod kojih se traži upotreba ulja nivoa kvaliteta GL-5.

EXTROL HYPEX EP SAE 85W-140 pruža optimalne performanse i odličnu zaštitu od korozije, dobra niskotemperaturna svojstva, obezbjeđuje smanjeno trenje i habanje mjenjača.

**Nivo kvaliteta (specifikacije):**

API GL-5,  
ZF TE-ML 07A/08,  
MIL-L-2105D

**Fizičko-hemijske osobine:**

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,900	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm <sup>2</sup> /s	26.3	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	99	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	235	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-21	ASTM D 97

**Pakovanje i isporuka:**

EXTROL HYPEX EP SAE 85W-140 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1L, 4 L, 10 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L.

**Skladištenje:**

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.