

## Ulja za zupčaste prenosnike ISO L-C

### EXTROL HYPEX EP SAE 90

EXTROL HYPEX EP SAE 90 je višenamjensko monogradno EP (Extreme Pressure) ulje namijenjeno za podmazivanje teško opterećenih mjenjača transmisije, diferencijala, pogonskih osovina i drugih sklopova putničkih i komercijalnih vozila.

Prvenstveno je namijenjeno za mjenjače vozila kod kojih se traži upotreba ulja nivoa kvaliteta GL-5, odnosno za uslove ekstremno visokih pritisaka i udarnih opterećenja.

EXTROL HYPEX EP SAE 90 pruža optimalne performanse i odličnu zaštitu od korozije, dobra niskotemperaturna svojstva, obezbeđuje smanjeno trenje i habanje mjenjača.

#### Nivo kvaliteta (specifikacije):

API GL-5,  
ZF TE-ML 07A/08,  
MIL-L-2105D

#### Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,898	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm <sup>2</sup> /s	17,5	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	95	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	235	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-20	ASTM D 97

#### Pakovanje i isporuka:

EXTROL HYPEX EP SAE 90 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1L, 4L, 10 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L.

#### Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.