

## Ulja za zupčaste prenosnike ISO L-C

### EXTROL HYPEX MDL SAE 80W-90

EXTROL HYPEX MDL SAE 80W-90 je vrhunsko multigradno mineralno ulje namijenjeno za podmazivanje teško opterećenih mjenjača, diferencijala i kućišta ležaja zadnjih osovina komercijalnih vozila, građevinske i rudarske mehanizacije. Razvijeno prema najstrožim specifikacijama proizvođača kao što su: Mercedes, MAN, ZF, Volvo, Voith koji rade u ekstremnim radnim uslovima. Može da izdrži uslove velikih i udarnih opterećenja kako pri malim brzinama i velikom obrtnom momentu tako i pri velikim brzinama i malom obrtnom momentu.

EXTROL HYPEX MDL SAE 80W-90 je formulisan od posebno odabranih paketa aditiva i baznih ulja koje obezbjeđuju efikasno podmazivanje u uslovima povišenih temperatura i pritisaka, smanjeno habanje i produžen interval izmjene ulja.

#### Nivo kvaliteta (specifikacije):

API GL-5,  
 MB235.0,  
 MAN 342 M-1,  
 Voith 3.325-339,  
 Volvo 97310,  
 Volvo 97316,  
 MIL-L-2015D,  
 ZF TE-ML 07A, 08, 16B, 17B, 19B, 21A

#### Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,890	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm <sup>2</sup> /s	15,4	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	100	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	230	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-27	ASTM D 97
Korozija (Cu, 120°C, 3h)	-	1a	ASTM D 130

#### Pakovanje i isporuka:

EXTROL HYPEX MDL SAE 80W-90 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1L, 4 L, 10 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L.

#### Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 22.1.2018 10:18

