

Ulja za zupčaste prenosnike ISO L-C

EXTROL HYPEX MDL SAE 85W-90

EXTROL HYPEX MDL SAE 85W-90 je vrhunsko multigradno mineralno ulje namijenjeno za podmazivanje teško opterećenih mjenjača, diferencijala i kućišta ležaja zadnjih osovina komercijalnih vozila, građevinske i rudarske mehanizacije. Razvijeno prema najstrožim specifikacijama proizvođača kao što su: Mercedes, MAN, ZF, Volvo, Voith koji rade u ekstremnim radnim uslovima. Može da izdrži uslove velikih i udarnih opterećenja kako pri malim brzinama i velikom obrtnom momentu tako i pri velikim brzinama i malom obrtnom momentu.

EXTROL HYPEX MDL SAE 85W-90 pruža efikasno podmazivanje u uslovima povišenih temperatura i pritiska, smanjeno habanje i produžen interval izmjene ulja.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

API GL-5,
 MB 235.0,
 MAN 342 M-1,
 Voith 3.325-339,
 Volvo 97310,
 Volvo 97316,
 MIL-L-2015D,
 ZF TE-ML 07A, 08, 16C, 17B, 19B, 21A

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,895	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	17.1	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	95	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	215	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-25	ASTM D 97
Korozija (Cu, 120°C, 3h)	-	1a	ASTM D 130

Pakovanje i isporuka:

EXTROL HYPEX MDL SAE 85W-90 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i metalnim bačvama od 60 L i 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 22.1.2018 12:04

