

Ulja za zupčaste prenosnike ISO L-C

EXTROL HYPEX MDL SAE 90

EXTROL HYPEX MDL SAE 90 je vrhunsko monogradno mineralno ulje namijenjeno za podmazivanje teško opterećenih mjenjača, diferencijala i kućišta ležaja zadnjih osovina komercijalnih vozila, građevinske i rudarske mehanizacije. Razvijeno prema najstrožim specifikacijama proizvođača kao što su: Mercedes, MAN, ZF, Volvo, Voith koji rade u ekstremnim radnim uslovima. Može da izdrži uslove velikih i udarnih opterećenja kako pri malim brzinama i velikom obrtnom momentu tako i pri velikim brzinama i malom obrtnom momentu.

EXTROL HYPEX MDL SAE 90 je formulisan od posebno odabranih paketa aditiva i baznih ulja koje obezbjeđuju efikasno podmazivanje u uslovima povišenih temperatura i pritisaka, smanjeno habanje i produžen interval izmjene ulja.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

API GL-5,
 MB235.0,
 MAN 342 M-1,
 Voith 3.325-339,
 Volvo 97310,
 Volvo 97316,
 MIL-L-2015D,
 ZF TE-ML 07A, 08, 16B, 17B, 19B, 21A

Fizičko-hemijske osobine:

| Osobine | Jedinica | Vrijednost | Metoda ispitivanja |
|---------------------------------|--------------------|------------|--------------------|
| Gustina na 15°C | g/cm ³ | 0,900 | ASTM D 1298 |
| Kinematički viskozitet na 100°C | mm ² /s | 16.8 | ASTM D 445 |
| Indeks viskoziteta | - | 95 | ASTM D 2270 |
| Tačka paljenja | °C | 215 | ASTM D 92 |
| Tačka tečenja | °C | -19 | ASTM D 97 |

Pakovanje i isporuka:

EXTROL HYPEX MDL SAE 90 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1L, 4 L, 10 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.