

Ulja za zupčaste prenosnike ISO L-C

EXTROL HYPEX SYNT TDL SAE 75W-90

EXTROL HYPEX SYNT TDL SAE 75W-90 je višenamjensko potpuno sintetičko multigradno TDL (Total Driveline Lubricants) ulje namijenjeno za podmazivanje teško opterećenih mjenjača transmisije i diferencijala putničkih i komercijalnih vozila, građevinske, rudarske i poljoprivredne mehanizacije pri najtežim uslovima eksploatacije.

EXTROL HYPEX SYNT TDL SAE 75W-90 pokazuje izuzetnu termičku i oksidacionu stabilnost, niskotemperaturna svojstva, pruža dugotrajnu zaštitu od habanja, smanjuje trenje i pridonosi štednji goriva uz produžene intervale zamjene ulja.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

API GL-4/GL-5,
API MT-1,
MB 235.8,
MAN 341 E-3,
MAN 341 Z-2,
MAN 342 M-3,
Mack GO-J,
Scania ST0 1:0,
Meritor 076-N,
MIL-PRF-2105E,
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 13, 16F, 17B, 19C, 21B

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,875	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	15,2	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	155	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	210	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-50	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL HYPEX SYNT TDL SAE 75W-90 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 17.1.2018 15:37

**TEHNOSINT** d.o.o.PROIZVODNJA
MAZIVAEpiskopa Platona 30
78250 Laktaši, BiHTel: +387 51 533 062
Fax: +387 51 535 166
office@tehnosint.com