

Ulja za zupčaste prenosnike ISO L-C

EXTROL HYPEX SYNT TDL SAE 80W-140

EXTROL HYPEX SYNT TDL SAE 80W-140 je višenamjensko sintetičko multigradno TDL (Total Driveline Lubricant) ulje namijenjeno za podmazivanje teško opterećenih mjenjača transmisije i diferencijala putničkih i komercijalnih vozila, građevinske, rudarske i poljoprivredne mehanizacije pri najtežim uslovima eksploatacije.

EXTROL HYPEX SYNT TDL SAE 80W-140 pokazuje izuzetnu termičku stabilnost i niskotemperaturna svojstva, pruža dugotrajnu zaštitu od habanja, smanjuje trenje i pridonosi štednji goriva, uz produžene intervale zamjene ulja.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

API GL-4/GL-5,
 API MT-1,
 SAE J2360,
 Mack GO-J,
 Scania STO 1:0,
 Meritor 076-N,
 MIL-PRF-2105E,
 ZF TE-ML 02B, 05B, 12M 13, 16F, 21B

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,880	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	29	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	138	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	210	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-36	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL HYPEX SYNT TDL SAE 80W-140 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 22.1.2018 8:31

