

## Ulja za vazdušne kompresore ISO L-D

### EXTROL KOMPRESOL SINT VK

EXTROL KOMPRESOL SINT VK je sintetičko ulje namijenjeno za podmazivanje vijčanih i rotacionih kompresora kao i vakuum pumpi. Formulisan je na bazi bezpepelnih aditiva i baznih ulja visokog indeksa viskoziteta.

EXTROL KOMPRESOL SINT VK ima sledeće prednosti:

- izuzetnu oksidacionu stabilnost
- odlična antihabajuća i antipjenušava svojstva
- produženi interval zamjene
- visok indeks viskoznosti
- visoka tačka paljenja i niska tačka tečenja što mu omogućava velik opseg primjene
- niska isparljivost
- kompatibilan je sa standardnim zaptivkama
- odlične deemulzione karakteristike
- brzo oslobađa vazduh

#### Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)

DIN 51 506 VD-L,

#### Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost			Metoda ispitivanja
Viskozna gradacija		32	46	68	ASTM D 1298
Gustina na 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,842	0,850	0,860	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 40°C	mm <sup>2</sup> /s	32	46	68	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	115	115	115	-
Tačka paljenja	°C	225	235	245	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-35	-30	-27	ASTM D 97

#### Pakovanje i isporuka:

EXTROL KOMPRESOL SINT VK se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 205 L.

#### Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 2.8.2017 12:50

