

## Ulja za vazdušne kompresore ISO L-D

### EXTROL KOMPRESOL VK

**EXTROL KOMPRESOL VK** je visokokvalitetno kompresorsko ulje mineralne osnove sa bezpeplnim paketom aditiva (ne sadrži cink). Posjeduje izuzetnu oksidacionu i hemijsku stabilnost, antihabajuće karakteristike, izvanrednu zaštitu od korozije i rđe čak i u prisustvu vode.

**EXTROL KOMPRESOL VK** namijenjeno za podmazivanje klipnih, vijčanih i rotacionih kompresora kao i vakuum pumpi. Primjenjuje se u širokom rasponu radnih temperatura i opterećenja. Može se koristiti kao hidraulični fluid u svim vrstama hidrauličnih sistema kod normalnih radnih temperatura gdje se zahtjevaju bezpeplna ulja (bez cinka).

#### Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO 6743/3A,  
 DIN 51 506 VD-L,  
 ISO L- (DAA, DAB, DAG),  
 DIN 51524 PART 2,  
 ISO 6743 Part 4 HM.

#### Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost							Metoda ispitivanja
Viskozna gradacija		32	46	68	100	150	220	320	ASTM D 1298
Gustina na 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0.870	0,875	0,878	0,885	0,890	0,895	0,900	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 40°C	mm <sup>2</sup> /s	32	46	68	100	150	220	320	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	98	98	95	93	93	92	90	-
Tačka paljenja	°C	210	225	230	235	245	250	260	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-31	-27	-24	-20	-18	-15	-12	ASTM D 97

#### Pakovanje i isporuka:

**EXTROL KOMPRESOL VK** se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 205 L.

#### Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 2.8.2017 12:50

