

Litijumove mazive masti ISO L-X

EXTROL LPD-2

EXTROL LPD-2 je visokokvalitetna litijumova maziva mast za dugotrajno podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva, vodica, kliznih staza, mašinskih sklopova vozila, građevinske, rudarske, poljoprivredne mehanizacije i industrijskih postrojenja koja rade u otežanim i nepovoljnim uslovima eksploatacije: udarnim opterećenjima, povišenim radnim temperaturama, uticaju vibracija i prisustvu vlage.

EXTROL LPD-2 se odlikuje izvanrednim antihabajućim i EP svojstvima, mehaničkom i koloidnom stabilnošću, zaštitom od korozije i oksidacije, pumpabilnošću i prionljivošću. Optimalno dugotajno podmazivanje se postiže kod ležajeva sa brojem obrtaja do 3000 o/min u temperaturnom području od -30 do 130°C.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO 6743/9 L-XCCHB 2,

DIN 51 502:KP 2 K-30

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
NLGI gradacija	-	2	DIN 51818
Boja	-	Crvena	Vizuelno
Penetracija	mm/10	280	ASTM D 217
Tačka kapanja	°C	192	ASTM D 566
Korozija	-	1a	ASTM D 4048
Temperatura primjene	°C	-30 do 130	-

Pakovanje i isporuka:

EXTROL LPD-2 se isporučuje u ambalaži od 0.4 kg (kartuša), 0.40 kg, 0.85 kg, 4 kg, 20 kg i u metalnim bačvama od 180 kg.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.