

Litijumove mazive masti ISO L-X

EXTROL LTS-2 MoS

EXTROL LTS-2 MoS je višenamjenska litijumova maziva mast sa dodatkom koloidnog molibden disulfida (MoS₂) kao modifikatora trenja i EP aditiva. Obezbeđuje odličnu mehaničku i oksidacionu stabilnost, dobru zaštitu od korozije i odlično podnošenje visokih pritisaka, kao i dobru otpornost na djelovanje vode i vlage.

EXTROL LTS-2 MoS je namijenjena za podmazivanje mašinskih elemenata izloženih udarnim opterećenjima i povišenim pritiscima kao što su: spone na upravljačkim mehanizmima motornih vozila, klizne staze, teško opterećeni ležaji, homokinetički zglobovi vozila i sl. u temperaturnom intervalu od -25°C do 130°C.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO L-XCCHB 2,
DIN 51 502:KPF 2 K-25

Fizičko-hemiske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
NLGI gradacija	-	2	DIN 51818
Boja	-	crna	Vizuelno
Penetracija	mm/10	280	ASTM D 217
Tačka kapanja	°C	190	ASTM D 566
Korozija	-	1a	ASTM D 4048
Temperatura primjene	°C	-25 do 130	-

Pakovanje i isporuka:

EXTROL LTS-2 MoS se isporučuje u ambalaži od 0.85 kg, 4 kg, 20 kg i u metalnim bačvama od 185 kg.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.