

Litijumove mazive masti ISO L-X

EXTROL LTS EP

EXTROL LTS EP je litijumova višenamjenska maziva mast proizvedena od mineralnog baznog ulja i litijumovog sapuna višemasnih kiselina namijenjena za podmazivanje kliznih i valjkastih ležajeva, zglobova, vodilica i drugih mašinskih elemenata motornih vozila, poljoprivredne i građevinske mehanizacije kao i raznih industrijskih uređaja i postrojenja, koji rade u uslovima povećanih pritisaka i udarnih opterećenja.

EXTROL LTS EP sadrži antioksidante i inhibitore korozije, kao i paket EP aditiva koji smanjuje habanje i omogućava nošenje visokih opterećenja. Prilikom upotrebe stvara se film velike otpornosti na visoke pritiske.

EXTROL LTS-000 EP i **LTS-00 EP** se primjenjuju za podmazivanje centralnih sistema i sporohodnih reduktora.

EXTROL LTS-2 EP i **LTS-3 EP** su višenamjenske masti i primjenjuju se za podmazivanje ležajeva, zglobova, kliznih staza kao i drugih opterećenih mazivih elemenata na bagerima, presama i industrijskoj opremi.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO 6743-9 L-XCBHB 000

ISO 6743-9 L-XCCHB 00/0/1/2/3

DIN 51 502 GP 000G-25, KP 00K-25, KP 0K-25, KP 1K-25, KP 2K-25, KP 3K-25.

Fizičko-hemiske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost						Metoda ispitivanja
NLGI gradacija		000	00	0	1	2	3	DIN 51818
Penetracija	mm/10	455	415	370	310	272	245	ASTM D 217
Tačka kapanja	°C	160	160	170	185	190	192	ASTM D 566
Korozija	-	1a	1a	1a	1a	1a	1a	ASTM D 4048
Temperatura primjene	°C	-25 do 100	-25 do 115	-25 do 115	-25 do 120	-25 do 130	-25 do 130	

Pakovanje i isporuka:

EXTROL LTS EP se isporučuje u ambalaži od 0.85 kg, 4 kg i 20 kg, metalnim bačvama od 180 kg, dok se **EXTROL LTS-2 EP** pakuje i u katruše.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvodač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 24.6.2017 12:50



TEHNOSINT d.o.o.

PROIZVODNJA
MAZIVA

Episkopa Platona 30
78250 Laktaši, BiH

Tel: +387 51 533 062
Fax: +387 51 535 166
office@tehnosint.com