

Litijumove mazive masti ISO L-X

EXTROL LTS

EXTROL LTS je litijumova višenamjenska maziva mast proizvedena od mineralnog baznog ulja i litijumovog sapuna višemasnih kiselina namijenjena za podmazivanje kliznih i valjkastih ležajeva, zglobova, vodica i drugih mašinskih elemenata motornih vozila, poljoprivredne i građevinske mehanizacije kao i raznih industrijskih uređaja i postrojenja u umjerenim radnim uslovima opterećenja, brzina i radnih temperatura.

EXTROL LTS sadrži antioksidanse i inhibitore korozije, te je savremenim postupkom proizvodnje postignuta odlična mehanička stabilnost.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO 6743-9 L-XCCHA-1/2/3,
DIN 51502 K 1K-30, K 2K-30, K 3K-30

Fizičko-hemiske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost			Metoda ispitivanja
NLGI gradacija		1	2	3	DIN 51818
Penetracija	mm/10	310	272	245	ASTM D 217
Tačka kapanja	°C	185	190	192	ASTM D 566
Korozija	-	1a	1a	1a	ASTM D 4048
Temperatura primjene	°C	-30 do 120			

Pakovanje i isporuka:

EXTROL LTS se isporučuje u ambalaži od 0.400 kg (kartuša), 0.400 kg, 0.85 kg, 4 kg, 20 kg i u metalnim bačvama od 180 kg.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.