

Ulja za oplatu ISO L-B

EXTROL OPLATOL E-15

EXTROL OPLATOL E -15 je kvalitetno oplatno sredstvo minerlane osnove, namijenjeno za odvajanje betonskih proizvoda od metalnih i drvenih kalupa (oplati).

EXTROL OPLATOL E -15 pospješuje stvaranje glatkih površina betonskih elemenata uz minimalno zarobljavanje mjehurića vazduha, pri čemu metalnim kalupima pruža odličnu antikorozijsku zaštitu. Tanki uljni film se nanosi četkom, valjkom ili pneumatskim prskalicama.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO 6743/B,
X IS 211-02

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Viskozna gradacija		15	-
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,850	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 40°C	mm ² /s	15	ASTM D 445
Tačka paljenja	°C	190	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	<-18	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL OPLATOL E-15 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 205 L, kao i rinfuzno.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 16.1.2018 11:00



TEHNOSINT d.o.o.

PROIZVODNJA
MAZIVA

Episkopa Platona 30
78250 Laktaši, BiH

Tel: +387 51 533 062
Fax: +387 51 535 166
office@tehnosint.com