

Pomoćna sredstva za građevinarstvo**EXTROL PROTECT WOOD SW-2**

EXTROL PROTECT WOOD SW-2 je visokokvalitetno biološki potpuno razgradljivo emulgirajuće oplatno sredstvo proizvedeno iz rafinisanih biljnih ulja, sintetičkih emulgatora, polimernih estarskih aditiva i inhibitora korozije.

EXTROL PROTECT WOOD SW-2 je namijenjen za zaštitu drvenih paleta, metalnih kalupa i oplata pri odvajanje betonskih elemenata. Posjepuje stvaranje glatkih površina betonskih elemenata uz minimalno zarobljavanje mješurića vazduha, pri čemu metalnim kalupima pruža odličnu antikorozionu zaštitu. Koristi se kao (5-10)%-tna emulzija u vodi, što ga čini jako ekonomičnim proizvodom.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO 6743/B

Fizičko-hemische osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,920	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 40°C	mm ² /s	30	ASTM D 445
Tačka paljenja	°C	260	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-23	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL PROTECT WOOD SW-2 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 17.1.2018 10:40

**TEHNOSINT d.o.o.**PROIZVODNJA
MAZIVAEpiskopa Platona 30
78250 Laktaši, BiHTel: +387 51 533 062
Fax: +387 51 535 166
office@tehnosint.com