

Reduktorska ulja ISO L-CKC/CKD

EXTROL REDOL SUPER

EXTROL REDOL SUPER je visokokvalitetno reduktorsko ulje mineralne osnove visoke oksidacione stabilnosti, koje sadrži aditive protiv oksidacije, korozije, habanja i pjenjenja sa izuzetnim deemulzionim karakteristikama i izdvajanjem zraka.

EXTROL REDOL SUPER primjenjuje se za podmazivanje zatvorenih zupčanika, reduktora, ležajeva i drugih uređaja (kranova, bagera, alatnih mašina i sl.) u industriji (cementarama, željezarama, rudarstvu, valjaonicama i sl.) u uslovima visokih i udarnih opterećenja.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

US steel 224,
 AGMA 9005-E02,
 DIN 51 517/3 CLP,
 ISO 12925-1 CKC/CKD,
 ISO 6743/6,
 Textron David Brown S1.53.101,

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost								Metoda ispitivanja
Viskozna gradacija		68	100	150	220	320	460	680	1000	-
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,880	0,885	0,890	0,895	0,900	0,905	0,910	0,920	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 40°C	mm ² /s	68	100	150	220	320	460	680	1000	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	97	97	95	95	90	90	90	90	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	215	220	225	230	235	240	245	250	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-23	-21	-19	-19	-16	-15	-9	-8	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL REDOL SUPER se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 6.6.2017 12:50



TEHNOSINT d.o.o.

PROIZVODNJA
MAZIVA

Episkopa Platona 30
78250 Laktaši, BiH

Tel: +387 51 533 062
 Fax: +387 51 535 166
 office@tehnosint.com