

Industrijski odmašćivači

EXTROL TEHNOSOL S-30

EXTROL TEHNOSOL S-30 je univerzalno sredstvo za odmašćivanje dijelova kao što su spoljne površine motora, ležajeva, vretena, lanaca i dr. koje su zaprljane masnoćama mineralnog i organskog porijekla. Izrađeno je na bazi ekoloških prihvatljivi sirovina, ne sadrži hlorovane ugljovodonike. Ne nagriza čelik, lakove i britvene materijale. Nanosi se na hladne zamašćene površine i ostavi da djeluje 5-10 min. a zatim se ispere hladnom vodom. Koristi se razblažen sa vodom ili kao koncentrat.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

X IS 2.25-04

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,813	ASTM D 1298
Tačka paljenja	°C	84	ASTM D 93
Izgled	-	bistar	Vizuelno

Pakovanje i isporuka:

EXTROL TEHNOSOL S-30 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1L, 10 L i u metalnim bačvama od 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 17.1.2018 13:22

**TEHNOSINT** d.o.o.PROIZVODNJA
MAZIVAEpiskopa Platona 30
78250 Laktaši, BiHTel: +387 51 533 062
Fax: +387 51 535 166
office@tehnosint.com