

**Biorazgradivo ulje za lance motornih testera****EXTROL TESTEROL ECO**

EXTROL TESTEROL ECO je biološki razgradivo ulje proizvedeno od biljnih ulja i ekološki prihvatljivih aditiva, namijenjeno za podmazivanje lanaca svih tipova motornih testera.

EXTROL TESTEROL ECO omogućava visoku biološku razgradljivost. izuzetne antihabajuće karakteristike čuvaju oštricu noža duži vremenski period, dobru zaštitu od rđe i korozije, kao i dobre niskotemperaturne karakteristike. Takođe se odlikuje dobrom prionljivošću u otežanim radnim uslovima kao što su: niske temperature, prisustvo snijega, kiše i prašine. Nije namijenjeno za pravljenje mješavine sa gorivom za pogon motornih testera, već se dozira u poseban tank iz kojeg se podmazuje lanac motorne testere.

**Nivo kvaliteta (specifikacije):**

ISO 6743-1 L-AC,  
X IS 225-02,  
CEC-L-33T-82

**Fizičko-hemijske osobine:**

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,915	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 40°C	mm <sup>2</sup> /s	68	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	220	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	245	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-28	ASTM D 97

**Pakovanje i isporuka:**

EXTROL TESTEROL ECO se isporučuje u metalnim bačvama od 205 L.

**Skladištenje:**

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 16.1.2018 9:37

**TEHNOSINT** d.o.o.PROIZVODNJA  
MAZIVAEpiskopa Platona 30  
78250 Laktaši, BiHTel: +387 51 533 062  
Fax: +387 51 535 166  
office@tehnosint.com