

Elektroizolaciono ulje

EXTROL TRAFOL E-3000

EXTROL TRAFOL E-3000 je visokokvalitetno dubokorafinisano elektroizolaciono ulje sa inhibitorima oksidacije. Namijenjeno je za sve tipove transformatora različitih naponskih nivoa, gdje se koristi kao rashladni i elektroizolacioni medij. Pored toga još se koristi za prekidače, kontakte, kondenzatore i druge električne uređaje i ostala elektro postrojenja prema preporuci proizvođača opreme.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

IEC 60296

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost			Metoda ispitivanja
		MIN.	TIP.	MAX.	
Gustina na 15°C	g/cm ³		0.847	0.875	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 40°C	mm ² /s		9.8	11	ASTM D 445
Probojni napon - kod dostave - nakon sušenja	kV	30 70	50 75		IEC 60156
Sadržaj vode	mg/kg		30	40	IEC 60814
Sadržaj inhibitora	%(m)	0.35	0.41	0.45	
Faktor dielektričnih gubitaka pri 90 °C	-		0.001	0.005	IEC 60247
Kiselinski broj	mg KOH/g		0.004	0.01	IEC 62021-1
Tačka paljenja	°C	150	170		ASTM D 92
Tačka tečenja	°C		-42	-42	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL TRAFOL E-3000 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 200 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 6.3.2019 12:29

