

Tečnost za kočione sisteme

EXTROL UK4

EXTROL UK4 je sintetička tečnost za prenos pritiska u hidrauličnim kočionim sistemima svih vrsta motornih vozila. Može se koristiti i za hidraulične spojnice motornih vozila, poljoprivredne i građevinske mehanizacije za koje proizvođači preporučuju takve tipove tečnosti.

EXTROL UK 4 odlikuje se izraženom kompatibilnošću sa brtvenim materijalima kočionog sistema, visokom tačkom ključanja i sposobnošću sprečavanja pojave parnog čepa.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

FMVSS 116 DOT 4,
 SAE J1703/1704,
 ISO 4925 Class 4

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	1,06	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	2.2	ASTM D 445
Kinematički viskozitet na -40°C	mm ² /s	1400	ASTM D 445
Vlažna tačka ključanja	°C	165	-
pH vrijednost	-	8	-

Pakovanje i isporuka:

EXTROL UK 4 se isporučuje plastičnoj ambalaži 0.25 L, 0.5 L, 1 L i u metalnim bačvama od 190 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 24.6.2017 12:50

