

Motorna ulja ISO L-E

EXTROL EURO LONG PLUS SAE 15W-40

EXTROL EURO LONG PLUS SAE 15W-40 je sintetičko SHPD (Super High Performance Diesel) motorno ulje, namijenjeno za podmazivanje dizel motora komercijalnih vozila, visokih performansi, koji ispunjavaju EURO 4, EURO 5 i EURO 6 zahtjeve emisije izduvnih gasova. Prvenstveno je namijenjeno za podmazivanje vozila sa EGR sistemima recirkulacije i SCR katalizatorom, sa ili bez DPF filtera čestica, kao i za sva druga vozila koja rade pod veoma teškim uslovima eksploatacije.

EXTROL EURO LONG PLUS SAE 15W-40 uz produžene intervale zamjene ulja, osigurava izuzetnu zaštitu i dug radni vijek motora.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ACEA E9-12/E7-12,
 API CJ-4/SM,
 MB 228.31,
 MAN 3575,
 Mack EO-O PP,
 Volvo VDS-4,
 RVI RLD-3,
 MTU Type 2.1,
 Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a,
 Cummins CES 20081,
 Detroit Diesel 93K218,
 Deutz DQC III-10-LA.

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metod ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,870	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	15.2	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	140	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	9.5	ASTM D 2896
Tačka paljenja	°C	230	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-35	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL EURO LONG PLUS SAE 15W-40 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 12.1.2018 10:01

