

Motorna ulja ISO L-E

EXTROL GOLD STAR SAE 5W-30

EXTROL GOLD STAR SAE 5W-30 je potpuno sintetičko UHPD (Ultra High Performance Diesel) motorno ulje, namijenjeno za podmazivanje modernih dizel motora komercijalnih vozila visokih performansi, koji ispunjavaju EURO 4 i EURO 5 zahtjeve emisije izduvnih gasova. Prvenstveno je namijenjeno za podmazivanje vozila sa EGR sistemima recirkulacije i SCR katalizatorom, kao i za sva druga vozila bez DPF filtera čestica koja rade pod veoma teškim uslovima eksploatacije.

EXTROL GOLD STAR SAE 5W-30 uz produžene intervale zamjene ulja, pruža izuzetnu tečljivost na niskim temperaturama, stabilnu viskoznost na visokim temperaturama, kao i mogućnost uštede goriva.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ACEA E4-12/E7-12,
 MB 228.5,
 MAN M3277,
 MTU Type 3,
 Volvo VDS-3,
 RVI RLD-2/RXD,
 Deutz DQC IV-10,
 Scania LDF-3

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,860	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	11,7	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	165	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	12.8	ASTM D 2896
Tačka paljenja	°C	230	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-50	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL GOLD STAR SAE 5W-30 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 12.1.2018 10:05



TEHNOSINT d.o.o.

PROIZVODNJA
MAZIVA

Episkopa Platona 30
78250 Laktaši, BIH

Tel: +387 51 533 062
 Fax: +387 51 535 166
 office@tehnosint.com