

Motorna ulja ISO L-E

EXTROL SUPER D3 SAE 20W-20

EXTROL SUPER D3 SAE 20W-20 je HDD (Heavy Duty Diesel) motorno ulje namijenjeno za podmazivanje starijih tipova motora: komercijalnih vozila, građevinske, rudarske, industrijske i poljoprivredne mehanizacije koji rade pod različitim uslovima eksploatacije sa kraćim intervalom zamjene ulja, a koriste sve vrste dizel goriva. Može se koristiti za podmazivanje hidrauličnih sistema i manje opterećenih reduktora gdje se preporučuje motorno ulje navedenih kvaliteta.

EXTROL SUPER D3 SAE 20W-20 osigurava pouzdanu zaštitu od trošenja, korozije i stvaranja taloga, te održava čistoću i dug radni vijek motora.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

API CF/CD/SF,
MIL-L-2104D

Fizičko-hemijske osobine:

| Osobine | Jedinica | Vrijednost | Metoda ispitivanja |
|---------------------------------|--------------------|------------|--------------------|
| Gustina na 15°C | g/cm ³ | 0,885 | ASTM D 1298 |
| Kinematički viskozitet na 100°C | mm ² /s | 8.5 | ASTM D 445 |
| Indeks viskoziteta | - | 98 | ASTM D 2270 |
| TBN | mg KOH/g | 8,8 | ASTM D 2896 |
| Tačka paljenja | °C | 235 | ASTM D 92 |
| Tačka tečenja | °C | -26 | ASTM D 97 |

Pakovanje i isporuka:

EXTROL SUPER D3 SAE 20W-20 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.