

Motorna ulja ISO L-E

EXTROL SUPER D3 SAE 30

EXTROL SUPER D3 SAE 30 je HDD (Heavy Duty Diesel) motorno ulje, namijenjeno za podmazivanje starijih tipova motora: komercijalnih vozila, građevinske, rudarske, industrijske i poljoprivredne mehanizacije koji rade pod različitim uslovima eksploatacije sa kraćim intervalom zamjene ulja, a koriste sve vrste dizel goriva. Može se koristiti za podmazivanje hidrauličnih sistema i manje opterećenih reduktora gdje se preporučuje motorno ulje navedenih kvaliteta.

EXTROL SUPER D3 SAE 30 osigurava pouzdanu zaštitu od trošenja, korozije i stvaranja taloga, te održava čistoću i dug radni vijek motora.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

API CF/CD/SF
 MIL-L -2104D,
 MB 227.0

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,885	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	11.7	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	96	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	8.7	ASTM D 2896
Tačka paljenja	°C	238	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-25	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL SUPER D3 SAE 30 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1L, 4 L, 10 L i u metalnim bačvama od 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.