

Motorna ulja ISO L-E

EXTROL SUPER D3 SAE 40

EXTROL SUPER D3 SAE 40 je HDD (Heavy Duty Diesel) motorno ulje namijenjeno za podmazivanje starijih tipova motora: komercijalnih vozila, građevinske, rudarske, industrijske i poljoprivredne mehanizacije koji rade pod različitim uslovima eksploatacije sa kraćim intervalom zamjene ulja, a koriste sve vrste dizel goriva. Može se koristiti za podmazivanje hidrauličnih sistema i manje opterećenih reduktora gdje se preporučuje motorno ulje navedenih kvaliteta.

EXTROL SUPER D3 SAE 40 osigurava pouzdanu zaštitu od trošenja, korozije i stvaranja taloga, te održava čistoću i dug radni vijek motora.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

API CF/CD/SF,
MIL-L -2104D,
MB 227.0

Fizičko-hemiske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,895	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	14,5	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	95	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	8.7	ASTM D 2896
Tačka paljenja	°C	242	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-20	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL SUPER D3 SAE 40 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1L, 4 L i 10 L i u metalnim bačvama od 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orientacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 12.1.2018 10:43