

Motorna ulja ISO L-E

EXTROL SUPER D5 SAE 15W-40

EXTROL SUPER D5 SAE 15W-40 je univerzalno multigradno motorno ulje, namijenjeno za podmazivanje dizel i benzinskih motora komercijalnih, lakih dostavnih i putničkih vozila. Može se koristiti i za podmazivanje građevinske i poljoprivredne mehanizacije, manje opterećenih reduktora i u sličnoj namjeni gdje se preporučuje motorno ulje navedenog kvaliteta.

EXTROL SUPER D5 SAE 15W-40 osigurava pouzdanu zaštitu od trošenja, korozije i stvaranja taloga, te održava čistoću i dug radni vijek motora.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

API CF-4/CF/SJ,
 ACEA E2,
 MB 228.1,
 VOLVO VDS,
 MAN 271,
 MTU Typ 1

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,881	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	14.7	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	136	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	11	ASTM D 2896
Tačka paljenja	°C	235	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-30	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL SUPER D5 SAE 15W-40 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1L, 4 L, 10 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 12.1.2018 10:22

