

Motorna ulja ISO L-E

EXTROL SUPER D5 SAE 20W-50

EXTROL SUPER D5 SAE 20W-50 je univerzalno multigradno motorno ulje, namijenjeno za podmazivanje dizel i benzinskih motora komercijalnih, lakih dostavnih i putničkih vozila. Može se koristiti za podmazivanje gradevinske i poljoprivredne mehanizacije, manje opterećenih reduktora i u sličnoj namjeni gdje se preporučuje motorno ulje navedenog kvaliteta.

EXTROL SUPER D5 SAE 20W-50 osigurava pouzdanu zaštitu od trošenja, korozije i stvaranja taloga, te održava čistoću i dug radni vijek motora.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

API CF-4/CF/SJ,

ACEA E2,

MB 228.1,

VOLVO VDS,

MAN 271,

MTU Typ 1

Fizičko-hemiske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,890	ASTM D 1298
Kinematicki viskozitet na 100°C	mm ² /s	17.7	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	130	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	11	ASTM D 2896
Tačka paljenja	°C	240	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-32	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL SUPER D5 SAE 20W-50 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 L, 4 L i 10 L i u metalnim bačvama od 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.