

Motorna ulja ISO L-E

EXTROL SUPER D5 SAE 30

EXTROL SUPER D5 SAE 30 je monogradno HDD (Heavy Duty Diesel) motorno ulje, namijenjeno za podmazivanje dizel i benzinskih motora komercijalnih vozila. Može se koristiti za podmazivanje građevinske i poljoprivredne mehanizacije, manje opterećenih reduktora i u sličnoj namjeni gdje se preporučuje motorno ulje navedenog kvaliteta.

EXTROL SUPER D5 SAE 30 osigurava pouzdanu zaštitu od trošenja, korozije i stvaranja taloga, te održava čistoću i dug radni vijek motora.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ACEA E2,
 API CF-4/CF/SJ,
 MB 228.0,
 VOLVO VDS,
 MAN 270,
 MTU Type 1

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,887	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	11.3	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	95	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	10.5	ASTM D 2896
Tačka paljenja	°C	235	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-25	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL SUPER D5 SAE 30 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1L, 4 L, 10 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 12.1.2018 10:27

