

Motorna ulja ISO L-E

EXTROL SYNTMAX E6 SAE 10W-40

EXTROL SYNTMAX E6 SAE 10W-40 je sintetičko UHPD (Ultra High Performance Diesel) „low SAPS“ motorno ulje, namijenjeno za podmazivanje dizel motora komercijalnih vozila visokih performansi, koji ispunjavaju EURO 4, EURO 5, EURO 6 zahtjeve emisije izduvnih gasova. Prvenstveno je namijenjeno za podmazivanje vozila sa EGR sistemima recirkulacije, SCR katalizatorom i DPF filterom čestica.

EXTROL SYNTMAX E6 SAE 10W-40 uz produžene intervale zamjene ulja, održava najosjetljivije dijelove motora čistim, osigurava izuzetnu zaštitu i dug radni vijek motora, te pruža izuzetnu tečljivost na niskim temperaturama, stabilnu viskoznost na visokim temperaturama, uz mogućnost uštede goriva.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ACEA E6-12/ACEA E9-12/ACEA E4-12/ACEA E7-12,
 API CJ-4, MB 228.51/228.31,
 MAN M3477/M3575/M3271-1,
 MTU Type 3.1/2.1,
 VOLVO VDS-4,
 RVI RLD-3/RLD-2,
 MACK EO-O Premium Plus/EO-N Premium Plus,
 SCANIA LA,
 Deutz DQC IV-10 LA,
 Cummins CES 20081,
 Caterpillar ECF-3,
 Detroit Diesel 93K218,
 JASO DH-2,
 Voith ClassB/MB235.28

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,865	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	14	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	156	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	12.8	ASTM D 2896
Tačka paljenja	°C	235	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-35	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL SYNTMAX E6 SAE 10W-40 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 12.1.2018 10:08